



<b>1. Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung</b>	
<b>1.1. Angaben zum Produkt</b> Das Sicherheitsdatenblatt ist für folgendes Produkt gültig Handelsname	<b>QUARZOLITH K 30</b> Kalk-Maschinenputz
<b>1.2. Verwendung des Stoffes/der Zubereitung</b>	Bauprodukt: maschinenverarbeitbarer Kalk-Innenputz
<b>1.3. Bezeichnung des Unternehmens</b>	QUARZOLITH Putz- und Mörtelerzeugung Dorfstrasse 5 A-5101 Bergheim Tel +43 (0) 6272/20450 Fax +43 (0) 6272/20400-50
<b>Auskunft gebende Stelle</b>	Labor Weitwörth Tel0+43 (0) 6272/20400-71

<b>2. Mögliche Gefahren</b>	
Das Produkt/die Zubereitung ist im Sinne der Richtlinie 67/548 EWG bzw. 1999/45/EG kennzeichnungspflichtig.	
<b>2.1. Einstufung</b>	 reizend
<b>2.2. R-Sätze</b>	R 37/38/41


<b>3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen</b>					
<b>3.1. Beschreibung der Zubereitung:</b> Werk trockenmörtel nach EN 998-1 auf Basis von Kalkhydrat und Kalksteinsand					
<b>3.2. Gefährliche Inhaltsstoffe</b>					
CAS-Nr.	EG-Nummer	Bezeichnung	Symbol	R-Sätze	
1305-62-0	215-137-3	Calciumhydroxid	 reizend	37,38,41,	

<b>4. Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>	
<b>4.1. Allgemeine Hinweise</b>	
<b>4.2. Einatmen</b>	Frischlucht zuführen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
<b>4.3. Hautkontakt</b>	Sofort mit Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
<b>4.4. Augenkontakt</b>	Reichlich mit Wasser ausspülen (10-15 min). Sofort Augenarzt konsultieren.
<b>4.5. Verschlucken</b>	Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken. Kein Erbrechen herbeiführen.

<b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>	
<b>5.1. Geeignete Löschmittel</b>	Material ist nicht brennbar.
<b>5.4. Besondere Löschhinweise</b>	Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

<b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b>	
<b>6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b>	Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Staubentwicklung vermeiden.
<b>6.2. Umweltschutzmaßnahmen</b>	Unkontrollierten Abfluss in Kanalisation, Vorfluter und in Gewässer vermeiden.
<b>6.3. Verfahren zur Reinigung</b>	Mechanisch trocken aufnehmen (z.B. saugen).
<b>6.4. Zusätzliche Hinweise</b>	Erhärtet nach Kontakt mit Wasser und kann anschließend als Bauschutt entsorgt werden.

<b>7. Handhabung und Lagerung</b>	
<b>7.1. Handhabung</b>	In geschlossenen Behältern oder Verpackungen transportieren.
<b>7.2. Lagerung</b>	Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen.

<b>8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung</b>				
<b>8.1. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen Staubgrenzwerten</b>				
CAS-Nr.	EG-Nummer	Bezeichnung	Art	Wert
1305-62-0	215-337-3	Claciumhydroxid	Kurzzeitmittelwert (Dauer 5 min; 8mal/Schicht gem. GKV 2006)	4mg/m <sup>3</sup> einatembare Fraktion
<b>8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition</b>				
<b>Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen</b>			Hautpflegesalbe verwenden, Waschgelegenheit vorsehen.	
<b>Atemschutz</b>			Bei Staubentwicklung geeignete Feinstaubmaske tragen.	
<b>Handschutz</b>			Geeignete Schutzhandschuhe tragen.	
<b>Augenschutz</b>			Geeignete Schutzbrille tragen.	
<b>Körperschutz</b>			Geschlossene Arbeitskleidung tragen.	
<b>9. Physikalische und chemische Eigenschaften</b>				
<b>9.1. Allgemeine Angaben</b>				
<b>Form</b>		Pulver		
<b>Farbe</b>		weiß		
<b>Geruch</b>		geruchlos		
<b>9.2. Wichtige Angaben zum Gesundheits-Umweltschutz sowie zur Sicherheit</b>				
<b>pH-Wert</b>		11,5 – 13		
<b>Löslichkeit in Wasser</b>		mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar		
<b>10. Stabilität und Reaktivität</b>				
<b>10.1. Zu vermeidende Bedingungen</b>		Feuchtigkeitszutritt; reagiert mit Wasser alkalisch.		
<b>10.2. Zu vermeidende Stoffe</b>		Keine gefährlichen Stoffe bekannt.		
<b>10.3. Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>		Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.		
<b>11. Toxikologische Angaben</b>				
Reizung von Haut, Schleimhaut und Augen möglich.				
<b>12. Umweltspezifische Angaben</b>				
<b>12.1. Ökotoxizität</b>		Material darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen, Störungen durch pH-Wert-Anhebung.		
<b>13. Hinweise zur Entsorgung</b>				
<b>13.1. Empfehlung</b>		Mit Wasser anrühren, erhitzen lassen und als Bauschutt entsorgen.		
<b>13.2. Verpackung</b>		Verpackungen sind sorgfältig zu entleeren und als Baustellenabfall zu entsorgen.		
<b>14. Angaben zum Transport</b>				
U unterliegt nicht den internationalen Gefahrenvorschriften Straße, Schiene, Binnenwasserstraßen, Seeverkehr sowie Zivilluftfahrt				
<b>15. Vorschriften</b>				
Kennzeichnung gemäß RL 67/548/EWG und RL 1999/45/EG				
<b>15.1. Gefahrensymbol und Gefahrenkennzeichnung</b>		 reizend		
<b>15.2. R-Sätze</b>		R36,37,38	reizt Augen, Atmungsorgane und Haut	
		R 41	Gefahr ernster Augenverletzung	
<b>15.3. S-Sätze</b>		S 2	darf nicht in Hände von Kinder gelangen	
		S 22	Staub nicht einatmen	
		S 24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden	
		S 28	bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser abwaschen	
		S 36/37	geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen	
<b>16. Sonstige Angaben</b>				
Diese Angaben stützen sich auf unseren heutigen Wissensstand. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtliches Verhältnis.				