

## Leistungserklärung/DOP Vormauermörtel VM85

Nr. LE-150011-G

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **G nach Eignungsprüfung M5**
2. Verwendungszweck: **Normalmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, welche Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen**
3. Hersteller: **Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH  
Alte Bundesstraße 1, 5151 Nußdorf**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+  
Bescheinigung der Konformität:  
1086-CPR-0037/1, 1086-CPR-0038/1,  
1139-CPR-0003/15, 1139-CPR-0004/15**
- 5.
6. Harmonisierte Norm: **EN 998-2:2016**
7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	M5
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ=15/35 (Tabellenwert)
Chloridgehalt	≤ 0,1 M-%
Anfangsscherfestigkeit (Verbundfestigkeit)	0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	≤ 0,82 W/(m.K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m.K) für P=90% (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nußdorf, Dezember 2018



Romana Stubhann / Produktmanagement

Anlage: Sicherheitsdatenblatt