

## Leistungserklärung/DOP Flexkleber RAPID FK300-R

Nr. LE-250030-C

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Typ C – Klasse 2 FT S1**
2. Verwendungszweck: **Klebemörtel f. keramische Fliesen und Beläge im Innen- u. Außenbereich**
3. Hersteller: **Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH  
Alte Bundesstraße 1, 5151 Nußdorf**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4** für das Brandverhalten,  
**System 3** für alle wesentlichen Merkmale; Prüfbericht A.Nr.: B5/508/04
5. Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007 + A1:2012**

### 6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten</b>	<b>E</b>
<b>Verbundfestigkeit</b>	
Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Dauerhaftigkeit</b>	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	<b>NPD</b>

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nußdorf, April 2016



Romana Stubhann / Produktmanagement

**Anlage:** Sicherheitsdatenblatt