

Leistungserklärung/DOP WDV-System EPS

Nr. LE-700000-WDV

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Wärmedämm-Verbundsystem Quarzoloth WDVS**
2. Verwendungszweck: **Außenseitige Wärmedämmung auf Mauerwerk oder Beton sowie auf verputzten Gebäudewänden**
3. Hersteller: **Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH
Alte Bundesstraße 1, 5151 Nußdorf**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1: 1139-CPR-0101/07; System 2+:1139-CPR-1088/12
ETA-06/0214**
5. Harmonisierte Norm: **ETAG 004**

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s2, d0
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² nach 24 Stunden
Hygrothermisches Verhalten	bestanden
Frost/Tau Verhalten	bestanden
Widerstand gegen Stoßbeanspruchung	≥ 3 Joule Kategorie II
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nußdorf, Juni 2015



Romana Stubhann / Produktmanagement

Anlage: Sicherheitsdatenblatt