



Rollkleber zementfrei

**ZUSAMMEN-
SETZUNG:**

Verarbeitungsfertige, wasserfeste, lösemittelfreie, modifizierte Acrylatdispersion mit mineralischen Füllstoffen und Zusatzstoffen.

ANWENDUNG:

Zum dünn-schichtigen Verkleben von Dämmplatten (EPS, Mineralwolle, XPS-R u.a.) auf geeigneten Putzträger Platten (V100-Spanplatten, OSB-Platten, Gipsfaserplatten u.a.) für schwach saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich.

UNTERGRÜNDE:

Müssen sauber, tragfähig, frei von Verunreinigungen aller Art, ebenflächig und schwach saugend sein. Bei zu hoher Untergrundaugfähigkeit kann es zu Haftungsproblemen kommen.

VERARBEITUNG:

Der angerührte Kleber, der nicht mit Wasser verdünnt werden soll, wird gleichmäßig aufgebracht, mit einer Zahntraufel durchgekämmt und mit den Platten belegt. Dabei werden die Platten leicht schiebend auf den Untergrund angedrückt. Seitlich austretender Kleber ist zu entfernen. Da der Kleber nur durch physikalische Austrocknung erhärten kann, ist es erforderlich die Schicht möglichst gering (< 2 mm) zu halten, um eine zu lange Trocknungszeit zu vermeiden. Eine Verarbeitung mit der Lammfellrolle ist ebenfalls möglich. Niedrige Temperaturen und erhöhte Luftfeuchtigkeit bewirken zusätzlich eine Verlängerung der Austrocknungszeit. Nicht mit anderen Materialien abmischen!

Bei hohen Temperaturen, Temperaturen unter +5 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind sollte der Kleber nicht verarbeitet werden. Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, Keramik, etc.) gut abdecken und mögliche Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen.

**TECHNISCHE
DATEN:**

Dichte: ca. 1,6 kg/dm³

Materialbedarf (Ø Baustellenerfahrungswert): ca. 3,0 kg/m² (spachteln)
ca. 1,5 kg/m² (streichen)

**SICHERHEITS-
HINWEIS:**

Nicht auf der Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Augen schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

LAGERUNG:

Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

LIEFERFORM:

In Kunststoffeimer zu 25 kg.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützt Sie auf Wunsch einer unser Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

**QUALITÄTS-
ÜBERWACHUNG:**

Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden laufend im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.