



Silikonharzfarbe

ZUSAMMENSETZUNG:

Hochwertige, wetterbeständige und hoch wasserabweisende Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis für innen und außen. QUARZOLITH Silikonharzfarbe ist resistent gegen Algen und Schimmelpilze, wasserdampfdurchlässig, sehr spannungsarm und hat eine geringe Verschmutzungsneigung.

ANWENDUNG:

Als Fassadenanstrich auf allen gereinigten und tragfähigen mineralischen Untergründen. Gut geeignet für Sanierungen im Denkmalschutz und bei Renovierungen sowie zum Überarbeiten von festen, tragfähigen und mineralischen Altanstrichen z.B. Dispersionsanstrich, Kalkanstrich, etc.

UNTERGRÜNDE:

Müssen trocken, tragfähig, ausblühungsfrei und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile, abrieselnde oder hohlliegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Öl und Fett müssen entfernt werden. Nicht geeignet für waagrechte Flächen mit Wasserbelastung.

VERARBEITUNG:

Silikonharzfarbe gut aufrühren und mit Roller, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Die Farbe kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit 5 – 10% sauberem Wasser verdünnt werden. Für gewöhnlich reichen 2 Anstriche, jedoch ist zwischen den einzelnen Anstrichen eine ausreichende Trockenzeit von 8 – 12 Stunden einzuhalten – bei tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sind längere Austrocknungszeiten zu berücksichtigen. Nicht verarbeiten bei starker Sonneneinstrahlung und Wind sowie bei Luft- und Objekttemperatur unter +5°C. Zu schützende Flächen (Fenster, Glas, etc.) gut abdecken und mögliche Spritzer mit Wasser abwischen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen.

TECHNISCHE DATEN:

Ergiebigkeit: ca. 40 – 65 m²/Eimer
Materialbedarf (Ø Baustellenerfahrungswert):
ca. 0,3 – 0,5 kg/m² bzw. ca. 0,2 – 0,35 l/m² (je nach Auftragsmenge und Untergrundstruktur)

SICHERHEITSHINWEIS:

Farbe nicht auf Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Augen schützen. Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

LAGERUNG:

Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 8 Monate lagerfähig.
Angebrochene Gebinde gut verschließen!

LIEFERFORM:

In Kunststoffeimer zu 20 kg.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten QUARZOLITH-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Bei erstmaliger Verwendung von QUARZOLITH-Produkten unterstützt Sie auf Wunsch einer unserer Vorführmeister. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.

QUALITÄTS- ÜBERWACHUNG:

Die zur Herstellung verwendeten Rohstoffe sowie alle QUARZOLITH-Produkte werden lfd. im eigenen Labor überwacht. Prüfzeugnisse können angefordert werden. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Änderungen welche dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.