

## Leistungserklärung/DOP POROMENT Feuchtmauer Maschinenputz

Nr. LE-100234-GP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: GP, CS II

2. Verwendungszweck Kalk-Zement-Normalputzmörtel (GP) für innen und außen

3. Hersteller Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH

Alte Bundesstraße 1, 5151 Nußdorf

4. System zur Bewertung und Überprüfung System 4

der Leistungsbeständigkeit

**5.** Harmonisierte Norm **EN 998-1:2016** 

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	CS II
Wasseraufnahme	W0
Wasserdampfdurchlässigkeit	<u>&lt;</u> 7,5
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² (bei Bruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	≤ 0,39 W/(m.K) für P = 50 % ≤ 0,42 W/(m.K) für P = 90 %
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nußdorf, August 2024

Romana Stubhann / Produktmanagement

Anlage: Sicherheitsdatenblatt